



COMMERCIAL GRADE
QUIKRETE®

SEALING & WATERPROOFING Cracks in Concrete & Mortar

Polyurethane No. 8620-18 MORTAR JOINT SEALANT

Construction grade polyurethane sealant waterproofs, seals and tuck-points damaged mortar joints.

- Textured to blend with the surrounding mortar joint
- Excellent adhesion
- Non-sag formula
- Tack-free in 2 hours
- Permanently flexible
- Light gray matte finish



SCAN *to* **VIEW**

Sealing & Waterproofing
Damaged Mortar Joints
VIDEO

or visit www.quikrete.com

Polyurethane No. 8620-17 CONCRETE CRACK SEALANT

Construction grade polyurethane sealant permanently seals and waterproofs cracks in concrete, masonry and stucco surfaces.

- Dries to a durable & flexible finish
- Textured to blend with concrete surfaces
- Excellent Adhesion
- Tack-free in 2 hours
- Vertical or horizontal applications
- Matte gray finish



SCAN *to* **VIEW**

Sealing & Waterproofing
Cracks in Concrete
VIDEO

or visit www.quikrete.com

Directions for Use: 1) Surface must be clean, dry and free of loose particles. 2) Cut tip of spout on angle to make 1/4" (6 mm) to 3/8" (9 mm) hole. 3) Use cartridge in standard caulk gun. 4) Apply by pushing cartridge tip over surface and forcing caulk into the crack.

6931-61

COMMERCIAL GRADE
QUIKRETE®

**SELLA Y IMPERMEABILIZA
 Grietas en Concreto y Mortero**

**Sellador de Poliuretano
 MORTERO PARA JUNTAS**

El sellador de poliuretano para la construcción impermeabiliza, sella y cubre uniones de mortero dañadas.

No. 8620-18

- Texturizado para unirlo con el mortero que lo rodea
- Excelente adhesión
- Fórmula que no se despega
- Seca al tacto en 2 horas
- Flexibilidad permanente
- Gris claro con acabado mate



**Sellador de Poliuretano
 GRIETAS DE CONCRETO**

El sellador de poliuretano para la construcción sella e impermeabiliza en forma permanente grietas en superficies de concreto, mampostería y estuco.

No. 8620-17

- Seca hasta alcanzar un acabado durable y flexible
- Texturizado para unirlo con las superficies de concreto
- Excelente Adhesión
- Seca al tacto en 2 horas
- Apto para aplicaciones horizontales o verticales
- Acabado gris mate



Instrucciones para su Uso:

- 1) La superficie debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas.
- 2) Corte la punta del pomo en diagonal para hacer un orificio de 1/4" (6 mm) a 3/8" (9 mm).
- 3) Use el cartucho en una pistola selladora estándar.
- 4) Aplíquelo presionando la punta del cartucho sobre la superficie haciendo que el sellador penetre en la grieta.