

# QUIKRETE®

## BUILDING WALKWAYS WITH WALKMAKER®



### INSTRUCTIONS:

1. The QUIKRETE® WALKMAKER® mold can be placed directly on any relatively flat surface. For professional results, remove 1" (2.5 cm) of top soil and level mold before filling with concrete.
2. Mix QUIKRETE® Crack Resistant Concrete Mix by hand or machine. Add approximately 3/4 gallon (2.8 L) of clean water for each 80 lb. (36.6 kg) bag of concrete mix and mix to a firm workable consistency. If more water is needed to obtain a firm workable mix, add small amounts at a time until desired consistency is achieved. Do not exceed a total volume of 4 1/2 quarts (4.2 L) of water per 80 lb. (36.6 kg bag). For a decorative colored concrete, QUIKRETE® 10 oz Liquid Cement Color can be added directly to the mixing water. Available in red, brown, charcoal, buff and terra cotta.
3. Use a margin trowel to fill each cavity of the QUIKRETE® WALKMAKER® with concrete mix. Firmly compact the concrete into the corners and edges of the form. Smooth concrete surface with trowel and remove mold promptly.
5. After removing the mold, smooth all edges with a trowel. Place the mold adjacent to the completed section. Rotate the WALKMAKER® mold 1/4 turn to interlock, and achieve a more random pattern. Continue this process until your project is completed.
6. Use QUIKRETE® Acrylic Concrete Cure & Seal to cure and protect walkway or patio from stains and weathering.

### TOOLS AND MATERIALS NEEDED:

- QUIKRETE® WALKMAKER® mold: available in Country Stone, Running Bond Brick, European Block and Basket Weave patterns available through Special Order.
- QUIKRETE® Crack Resistant Concrete Mix (An 80 lb. bag will fill one 2'x2' WALKMAKER® section)
- Wheelbarrow or power mixer
- Masonry hoe
- Shovel
- Trowel
- QUIKRETE® 10 oz Liquid Cement Colors (optional)



**SCAN** *to* **VIEW**

**Building a Pathway with  
QUIKRETE® WALKMAKER®  
VIDEO**

or visit [www.quikrete.com](http://www.quikrete.com)

# QUIKRETE®

## CONSTRUCCIÓN DE PASILLOS CON WALKMAKER®



### INSTRUCCIONES:

1. El molde QUIKRETE® WALKMAKER® puede ser colocado directamente sobre cualquier superficie relativamente plana. Para obtener resultados profesionales, remueva 1" (2.5 cm) de suelo superficial y nivele el molde antes de llenar con concreto.
2. Mezcle QUIKRETE® Crack Resistant Concrete Mix a mano o en máquina. Añada aproximadamente 3/4 de galón (2.8 L) de agua limpia por cada bolsa de 80 lb. (36.6 kg) de la mezcla de concreto, y mezcle hasta obtener una mezcla de consistencia firme que se pueda trabajar. Si se requiere más agua para obtener una mezcla firme con la que se pueda trabajar, añada pequeñas cantidades hasta alcanzar la consistencia deseada. No exceda un volumen total de 4 1/2 cuartos de galón (4.2 L) de agua por 80 lb. (bolsa de 36.6 kg). Para obtener concreto decorativo con color, se puede añadir QUIKRETE® 10 oz Liquid Cement Color directamente al agua para la mezcla. Disponible en rojo, café, carbón, ante y terracota.
3. Utilice una cuchara con margen para rellenar cada cavidad del QUIKRETE® WALKMAKER® con mezcla de concreto. Compacte firmemente el concreto dentro de las esquinas y bordes de la forma. Alise la superficie del concreto con la cuchara y retire el molde inmediatamente.
5. Después de retirar el molde, suavice los bordes con una cuchara. Coloque el molde adyacente a la sección completada. Rote el molde WALKMAKER® 1/4 de vuelta para encajar, y consiga un patrón más variado. Continúe este proceso hasta que su proyecto esté terminado.
6. Use QUIKRETE® Acrylic Concrete Cure & Seal para curar y proteger el pasillo o patio contra manchas y desgaste.

### HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:

- Molde QUIKRETE® WALKMAKER®: disponible en Country Stone, Patrones Running Bond Brick, European Block y Basket Weave disponibles a través de pedido especial.
- QUIKRETE® Crack Resistant Concrete Mix (Una bolsa de 80 lb., llenará una sección de 2 pies x 2 pies (aprox. 60 cm x 60 cm) de WALKMAKER®)
- Carretilla o mezcladora
- Azadón
- Pala
- Cuchara de albañilería
- QUIKRETE® 10 oz Liquid Cement Colors (opcional)