

# QUIKRETE®

CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™

## REPARADOR DE ESTUCO

PRODUCTO No. 8650

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Reparador de Estuco QUIKRETE® es un relleno y sellador de grietas de calidad superior, para reparar superficies de estuco vertical y horizontal.

### USO DEL PRODUCTO

El Reparador de Estuco QUIKRETE® rellena y sella grietas de estuco hasta 1/2" (12mm) de ancho. La fórmula resistente al clima proporciona una adhesión y flexibilidad excelente. La fórmula acrílica con arena está diseñada para mezclarse con la textura de las superficies de estuco. El Reparador de Estuco proporciona excelente adhesión y se mantiene relativamente flexible para reparaciones duraderas.

### TAMAÑOS

• El Reparador de Estuco QUIKRETE® está disponible en tubos flexibles de 5.5 onzas (163 ml) y tubos de masilla de 10.1 onzas (296 ml).

### RENDIMIENTO

• Cada tubo de 10.1 onzas (296 ml) rendirá 12 pies lineales (3.7 M) una capa de 1/4" (6 mm.)

### INSTALACIÓN

#### APLICACIÓN

Limpie toda la suciedad, el polvo, la grasa y las partículas sueltas de la grieta antes de rellenarla. Corte la punta del tubo en ángulo para hacer una abertura de 1/4"- 3/8" (6-9 mm.). Aplique presionando la punta del tubo sobre la superficie y exprima un cordón de Reparador de Estuco profundamente en la grieta. No lo aplique más grueso de 3/8" (9 mm.) en una aplicación. El Reparador de Estuco puede ser labrado para que coincida la textura de la superficie existente. El exceso de material puede ser limpiado con un paño húmedo.

**DIVISIÓN 9**

Acabado Decorativo  
09 94 00



### PRECAUCIONES

Para mejores resultados, espere al menos 24 horas antes de pintar. Utilice solamente pinturas de látex. La temperatura del aire y de la superficie deben estar por encima de 40°F (4°C) para una aplicación adecuada. No aplique si hay amenaza de lluvia o si se pronostica lluvia en las próximas 12 horas. Almacene entre 35°F y 100°F (2°C y 38°C). Proteja contra la congelación.

### GARANTÍA

La Compañía QUIKRETE® garantiza que este producto es de calidad comercial si se utiliza o aplica de acuerdo con las instrucciones de este documento. El producto no se garantiza para servir para cualquier propósito o uso diferente al propósito general para el cual está destinado. La responsabilidad bajo esta garantía se limita a la sustitución del producto (como fue comprado) que se encuentre defectuoso, o a las compañías de envío, rembolsar el precio de compra. En el caso de un reclamo bajo esta garantía, se debe dar un aviso por escrito a la Compañía QUIKRETE®. Esta garantía limitada es emitida y aceptada en lugar de cualquier otra garantía y terminantemente excluye responsabilidad por daños consecuentes.

The QUIKRETE® Companies  
One Securities Centre  
3490 Piedmont Rd., NE, Suite 1300, Atlanta, GA 30305  
(404) 634-9100 • Fax: (404) 842-1425

\* Consulte en [www.quikrete.com](http://www.quikrete.com) para datos técnicos más actualizados, MSDS, y la guía de especificaciones

# QUIKRETE®

CEMENT & CONCRETE PRODUCTS™